

29.GRUP

FOTOVOLTAİK GÜNEŞ PANELİ İMALATINA İSTİNADEN KULLANILAN HAMMADDELERİN FİRE VE ZAYIAT ORANLARI:

GES Enerji Panelinde Kullanılan Hammaddeler	Fire ve zayıt oranları
Solar Cell	%0.5
Solar Glas	%0.1
Backsheet	%0.5
Eva-ön taraf	%0.5
Eva-arka taraf	%0.5
Ribbon Tabbıng	%1
Ribbon Bus	%1
Şeffaf bant	%0.5
İç barkod	%0.5
Flux	%0.5
Junction box	%0.1
Frame	%0.5
Bant	%0.5
Silikon	%0.5
Etiket	%0.5
Çerçeve barkodu	%0.1
JB sabitleme bandı	%0.5
Kulakçık	0
Çember	0
Palet	0
Karton	0
Streç	0

ISITMA, SOĞUTMA, KLİMA SİSTEMLERİ, HAVUZ VE SU ARITMA TEMİNİ İÇİN GALVANİZLİ SAC VE KROM NİKELAJDAN HAVALANDIRMA KANALI İMALATI:

Isıtma, soğutma klima sistemleri, havuz ve su arıtma temini için galvanizli sac ve krom nikelajdan havalandırma kanalı imalatında oluşan fire-zayıt oranının %5-%10 arasında olduğu tespit edilmiştir.